SYSTEMOWA KARTA TECHNICZNA

System suchej zabudowy SINIAT - Okładziny kotwione

Nida Tynk C100/PWA-30/Hydro





PARAMETRY TECHNICZNE

Nazwa systemu	Nida Tynk C100/PWA-30/Hydro
Typ opłytowania [Nida]	Nida Hydro
Sposób montażu	Na konstrukcji
Typ konstrukcji nośnej	Nida C100 (z przewiązką Nida PWA)
Klasa odporności ogniowej (R)EI [min]	60
Izolacyjność akustyczna Rw [dB]	37
Wysokość zabudowy [mm]	5000
Przyrost izolacyjności akustycznej Rw max. [dB]	Nieokreślony
Współczynnik pochłaniania dźwięku *w* [dB]	Nieokreślony
Grubość zabudowy [mm]	230
Masa zabudowy [kg/m^2]	32
Typ materiału izolacyjnego	wełna szklana
Grubość materiału izolacyjnego pod względem akustycznym [mm]	50
Gęstość materiału izolacyjnego pod względem akustycznym [kg/m^3]	12
Rodzaj systemu	Specjalny
Klasyfikacja ogniowa	LBO-074-KZ/22
Grubość materiału izolacyjnego pod względem ogniowym [mm]	pi708446

Siniat sp. z o.o.
ul. Przecławska 8 03-879 Warszawa | NIP: 662-005-08-11 | REGON: 001412101 | KRS: 0000046388
tel.: +48 41 357 82 00 | fax: +48 41 357 81 61

etex inspiring ways of living