


## SYSTEMOWA KARTA TECHNICZNA

### System suchej zabudowy SINIAT - Okładziny wolnostojące

#### Nida Tynk C100/LS-15/Hydro



#### PARAMETRY TECHNICZNE

|                                                           |                                  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa systemu                                             | Nida Tynk C100/LS-15/Hydro       |
| Typ opłytkowania [Nida]                                   | Nida Hydro                       |
| Typ konstrukcji nośnej                                    | Nida C100 (z łącznikiem Nida LS) |
| Wysokość zabudowy [mm]                                    | 4620                             |
| Grubość zabudowy [mm]                                     | 115                              |
| Masa zabudowy [kg/m <sup>2</sup> ]                        | 18                               |
| Typ materiału izolacyjnego                                | wełna szklana lub skalna         |
| Rodzaj systemu                                            | Specjalny                        |
| Opinia techniczna                                         | ITB 1060/12/R33NK                |
| Grubość materiału izolacyjnego pod względem ogniowym [mm] | pi708644                         |

Płyty gipsowo-kartonowe i gipsowe NIDA można stosować do obudowy ścian wewnętrznych i zewnętrznych. Mają one szczególne zastosowanie w remontach przeprowadzanych szybko i w czysty sposób. Powierzchnia suchego tynku jest gładka i tworzy doskonałe podłoże do dalszych prac wykończeniowych. Płyty gipsowo-kartonowe NIDA o grubości 12,5 mm w systemie okładzin wolnostojących mocowane są do konstrukcji stalowej NIDA C i NIDA UAR. W przypadku montażu płyt NIDA Ogień Plus (Typ DF) o grubości 12,5 mm lub 15 mm w jednej lub kilku warstwach, na konstrukcji stalowej wolnostojącej NIDA, można zabezpieczyć ściany nośne budynku do klasy odporności ogniowej EI120. Wykonując takie konstrukcje z dodatkową warstwą wełny mineralnej zwiększamy izolacyjność akustyczną i termiczną ścian zewnętrznych.



[www.siniat.pl](http://www.siniat.pl)



Wyszukiwarka systemów Nida  
[www.systemynida.pl](http://www.systemynida.pl)



Kalkulator systemów Nida  
[www.siniat.pl/kalkulatory](http://www.siniat.pl/kalkulatory)



PIERWSZE NA RYNKU  
SYSTEMY SUCHEJ  
ZABUDOWY  
OZNAKOWANE CE



Siniat sp. z o.o.  
ul. Przeciławska 8 03-879 Warszawa | NIP: 662-005-08-11 | REGON: 001412101 | KRS: 0000046388  
tel.: +48 41 357 82 00 | fax: +48 41 357 81 61