


nida Dach

Klasa odporności ogniowej:  
REI60Współczynnik przenikania ciepła U:  
0,22 W/m²KMinimalna wysokość podwieszenia:  
69 mmCiężar 1m² zabudowy:  
33,0-42,0 kgNumer dokumentu związanego:  
PN-EN 1365-2:2014-12Klasyfikacja ogniowa:  
LBO-039-KZ/20


SYSTEMY:

WP/CD60/37,5/OGIEŃ+



MATERIAŁY:

1. Płyta gipsowo-kartonowa Nida
2. Profil Nida CD60
3. Wieszak do poddaszy Nida WP60
4. Wkręty do drewna Nida 3,5 x 35 mm
5. Blachowkręty Nida 3,5 x 25 mm
6. Blachowkręty Nida 3,5 x 35 mm
7. Blachowkręty Nida 3,5 x 55 mm
8. Paroizolacja
9. Materiał izolacyjny wełna mineralna
10. Spoina pomiędzy płytami g-k wykonana z masy gipsowej Nida Start z taśmą zbrojącą Nida + Nida Finish
11. Konstrukcja więźby dachowej
12. Membrana paroprzepuszczalna
13. Drewniana konstrukcja pod montaż pokrycia dachowego (łaty, kontrłaty)
14. Pokrycie dachowe



## ZABUDOWY DACHÓW SKOŚNYCH NA PROFILACH NIDA CD60 W UKŁADZIE RÓWNOLEGLYM I WIESZAKACH DO PODDASZY NIDA WP60

## PARAMETRY TECHNICZNE

Nazwa systemu Nida Dach	Posyczenie płytami gipsowymi			Konstrukcja nośna		Materiał izolacyjny			Współczynnik przenikania ciepła <sup>1)</sup> U	Minimalna wysokość podwieszenia	Ciężar zabudowy <sup>2)</sup> 1m²	Klasa odporności ogniowej <sup>3)</sup>	System specjalny
	Nida	Grubość [mm]	Oznaczenie wg normy	Rozstaw łączników WP60 [mm]	Rozstaw profili sufitowych CD60 [mm]	Wełna mineralna	Grubość [mm]	Gęstość [kg/m³]					
WP/CD60/37,5/Ogień+	Ogień Plus	3x12,5	DF	1000	400	szklana / skalna	150	10	0,22	69	33,0	REI60	
WP/CD60/37,5/WodaOgień+	Woda Ogień Plus	3x12,5	DFH2	1000	400	szklana / skalna	150	10	0,22	69	33,0	REI60	
WP/CD60/37,5/Twarda	Twarda	3x12,5	DEFH1IR	1000	400	szklana / skalna	150	10	0,22	69	42,0	REI60	●
WP/CD60/37,5/Hydro	Hydro	3x12,5	GMFHII	1000	400	szklana / skalna	150	10	0,22	69	36,0	REI60	●

<sup>1)</sup> Współczynnik przenikania ciepła dla wełny mineralnej o gr. 200 mm.<sup>2)</sup> Ciężar nie uwzględnia masy materiału izolacyjnego.<sup>3)</sup> Klasyfikacja ogniowa LBO-039-KZ/20.

## ZUŻYCIE MATERIAŁÓW NA 1M² ZABUDOWY DACHÓW SKOŚNYCH W SYSTEMIE NIDA DACH

Nazwa materiału	J.m.	Typ systemu Nida Dach		
		WP/CD60/37,5/Ogień+ <sup>4)</sup>	WP/CD60/37,5/Twarda	WP/CD60/37,5/Hydro
		Zużycie materiału na 1m²		
Płyta Nida Ogień Plus 12,5 mm	m²	3,0	-	-
Płyta Nida Twarda 12,5 mm	m²	-	3,0	-
Płyta Nida Hydro 12,5 mm	m²	-	-	3,0
Profil Nida CD60	mb	2,5	2,5	2,5
Profil Nida UD27	mb	0,6	0,6	0,6
Element do mocowania Nida WP60	szt.	3,0	3,0	3,0
Łącznik wzdłużny Nida LW60	szt.	0,6	0,6	0,6
Kolek rozporowy Nida	szt.	0,6	0,6	0,6
Wkręty do drewna Nida 3,5x35 mm	szt.	6,0	6,0	6,0
Blachowkręty Nida 3,5x25 mm	szt.	6,0	-	-
Blachowkręty Nida 3,5x35 mm	szt.	6,0	-	-
Blachowkręty Nida 3,5x55 mm	szt.	18,0	-	-
Blachowkręty Nida Twarda 4,2x38 mm	szt.	-	12,0	-
Blachowkręty Nida Twarda 4,2x55 mm	szt.	-	18,0	-
Blachowkręty Nida Hydro C5 3,5x25 mm	szt.	-	-	6,0
Blachowkręty Nida Hydro C5 3,5x41 mm	szt.	-	-	6,0
Blachowkręty Nida Hydro C5 3,5x55 mm	szt.	-	-	18,0
Taśma zbrojąca Nida	mb	1,4	1,4	1,4
Gips szpachlowy Nida Start	kg	0,9	-	-
Gips szpachlowy Nida Finish	kg	0,1	-	-
Gotowa masa szpachlowa Nida Hydromix <sup>5)</sup>	kg	-	1,0	1,0
Paroizolacja <sup>6)</sup>	m²	1,0	1,0	1,0
Wełna mineralna <sup>6)</sup>	m²	1,0	1,0	1,0
Membrana paroprzepuszczalna <sup>6)</sup>	m²	1,1	1,1	1,1

<sup>4)</sup> Alternatywnie stosować płytę Nida Woda Ogień Plus.<sup>5)</sup> W przypadku płyt gipsowo-włókowych z włóknami Nida Twarda alternatywnie stosować gips szpachlowy Nida Max.<sup>6)</sup> Zastosowane wg wymagań.

Normy zużycia nie uwzględniają strat materiałowych.

Info Nida | 801 11 44 77  
Pracujemy: pn.-pt. w godz. 8:00 – 16:00

www.siniat.pl

Wyszukiwarka systemów Nida  
www.systemynida.plKalkulator systemów Nida  
www.siniat.pl/kalkulatoryPIERWSZE NA RYNKU  
SYSTEMY SUCHEJ  
ZABUDOWY  
OZNAKOWANE CEOdkryj nasz kanał  
Siniat Nida YouTube