

## SYSTEMOWA KARTA TECHNICZNA

### System suchej zabudowy SINIAT - Stropy drewniane

#### Nida Strop D G44/DPA2



#### PARAMETRY TECHNICZNE

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Nazwa systemu                             | Nida Strop D G44/DPA2          |
| Klasa odporności ogniowej (R)EI [min]     | 120                            |
| Rodzaj systemu                            | Specjalny                      |
| Klasyfikacja ogniowa                      | ITB 1060/18/R137NZP            |
| Typ opłytywania od dołu                   | nd                             |
| Grubość okładziny od dołu                 | nd                             |
| Typ opłytywania od góry                   | Duripanel A2                   |
| Grubość okładziny od góry                 | 44                             |
| Strona zabezpieczenia ogniowego           | Od góry                        |
| Wypełnienie przestrzeni między belkami    | Z wypełnieniem wełną mineralną |
| Dodatkowe zabezpieczenie                  | nie                            |
| Wskaźnik przekroju poprzecznego [b/h]     | 1                              |
| Wskaźnik wytrzymałości przy zginaniu [ M] | 0,6                            |

System ochrony ogniowej stropów drewnianych NIDA Strop jest rozwiązaniem o bardzo szerokim zastosowaniu. Umożliwia zabezpieczenie wszystkich typów stropów o konstrukcji drewnianej w zależności od wymagań strony oddziaływania ognia (od góry, od dołu lub obustronnie). Ten unikalny na polskim rynku system stworzono w oparciu o innowacyjne płyty cementowo-wiórowe Duripanel B1 i Duripanel A2. System NIDA Strop zapewnia ochronę ogniową w klasach odporności ogniowej R30-R120, zoptymalizowany dobór zabezpieczenia w zakresie weryfikacji charakterystyk parametrów statycznych i wielkości przekroju elementów nośnych a także podwyższoną odporność mechaniczną górnej zabudowy stropu z unikalnych płyt cementowo wiórowych Duripanel.