

SYSTEMOWA KARTA TECHNICZNA

System suchej zabudowy SINIAT - Obudowy drewnianych konstrukcji nośnych

Nida Drewno FKDB/33/2 x Nida Ogień+



PARAMETRY TECHNICZNE

Nazwa systemu	Nida Drewno FKDB/33/2 x Nida Ogień+
Typ opłytkowania [Nida]	2 x Nida Ogień Plus
Typ konstrukcji nośnej	Bez konstrukcji nośnej
Klasa odporności ogniowej (R)EI [min]	120
Masa zabudowy [kg/m ²]	21
Rodzaj systemu	Specjalny
Klasyfikacja ogniowa	ITB 01060/20/R147NZP
Typ elementu konstrukcyjnego	Strefy przypodporowe
Karta systemu	15 mm + 18 mm oznacza: warstwa wewnętrzna 15 mm + warstwa zewnętrzna 18 mm
Wskaźnik przekroju poprzecznego [b/h]	1
Grubość okładziny [mm]	15+18
Sposób pracy elementu konstrukcyjnego	Ścinanie
Liczba stron nagrzewnych	4
Współczynnik modyfikujący [Kmod]	0,7

System ogniochronnych obudów drewnianych konstrukcji nośnych opracowano w celu poprawienia bezpieczeństwa obiektów wznoszonych w całości lub częściowo w technologii szkieletowej. Oprócz zabezpieczenia ogniowego rozwiązania oparte na płytach NIDA