

## SYSTEMOWA KARTA TECHNICZNA

### System suchej zabudowy SINIAT - Stropy drewniane

#### Nida Strop D G22/DPA2



#### PARAMETRY TECHNICZNE

|  |  |
|--|--|
| Nazwa systemu                          | Nida Strop D G22/DPA2  |
| Klasa odporności ogniowej (R)EI [min]  | 30   |
| Rodzaj systemu                         | Specjalny  |
| Klasyfikacja ogniowa                   | ITB 1060/18/R137NZP  |
| Karta systemu                          | Alternatywnie zamiast jednej płyty grubości 22 mm istnieje możliwość zastosowania układu dwuwarstwowego z płyt Duripanel A2 o gr. 2 x 10 mm. |
| Typ opłytywania od dołu                | nd   |
| Grubość okładziny od dołu              | nd   |
| Typ opłytywania od góry                | Duripanel A2   |
| Grubość okładziny od góry              | 22   |
| Strona zabezpieczenia ogniowego        | Od góry  |
| Wypełnienie przestrzeni między belkami | Bez wypełnienia (pustka powietrzna)  |
| Dodatkowe zabezpieczenie               | nie  |
| Wskaźnik przekroju poprzecznego [b/h]  | 0,25   |
| Wskaźnik wyężenia przy zginaniu [ M]   | 0,6  |

System ochrony ogniowej stropów drewnianych NIDA Strop jest rozwiązaniem o bardzo szerokim zastosowaniu. Umożliwia zabezpieczenie wszystkich typów stropów o konstrukcji drewnianej w zależności od wymagań strony oddziaływania ognia (od góry, od dołu lub obustronnie). Ten unikalny na polskim rynku system stworzono w oparciu o innowacyjne płyty cementowo-wiórowe Duripanel B1 i Duripanel A2. System NIDA Strop zapewnia ochronę ogniową w klasach odporności ogniowej R30-R120, zoptymalizowany dobór zabezpieczenia w zakresie weryfikacji charakterystyk parametrów statycznych i wielkości przekroju elementów nośnych a także podwyższoną odporność mechaniczną górnej zabudowy stropu z unikalnych płyt cementowo-wiórowych Duripanel.