

SYSTEMOWA KARTA TECHNICZNA

System suchej zabudowy SINIAT - Stropy drewniane

Nida Strop D G32/DPA2-D40/Kompakt



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa systemu | Nida Strop D G32/DPA2-D40/Kompakt |
| Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | 90 |
| Klasyfikacja ogniowa | ITB 1060/18/R137NZZP |
| Karta systemu | Dolne zabezpieczenie stropu drewnianego możliwe do stosowania na wszystkich konstrukcjach nośnych NIDA. |
| Typ opłytkowania od dołu | 2 x NIDA Ogień Kompakt |
| Grubość okładziny od dołu | 40 |
| Typ opłytkowania od góry | Duripanel A2 |
| Grubość okładziny od góry | 32 |
| Strona zabezpieczenia ogniowego | Obustronnie |
| Wypełnienie przestrzeni między belkami | Bez wypełnienia (pustka powietrzna) |
| Wskaźnik przekroju poprzecznego [b/h] | 1 |
| Wskaźnik wyężenia przy zginaniu [M] | 0,6 |

System ochrony ogniowej stropów drewnianych NIDA Strop jest rozwiązaniem o bardzo szerokim zastosowaniu. Umożliwia zabezpieczenie wszystkich typów stropów o konstrukcji drewnianej w zależności od wymagań strony oddziaływania ognia (od góry, od dołu lub obustronnie). Ten unikalny na polskim rynku system stworzono w oparciu o innowacyjne płyty cementowo-wiórowe Duripanel B1 i Duripanel A2. System NIDA Strop zapewnia ochronę ogniową w klasach odporności ogniowej R30-R120, zoptymalizowany dobór zabezpieczenia w zakresie weryfikacji charakterystyk parametrów statycznych i wielkości przekroju elementów nośnych a także podwyższoną odporność mechaniczną górnej zabudowy stropu z unikalnych płyt cementowo wiórowych Duripanel.