


## SYSTEMOWA KARTA TECHNICZNA

### System suchej zabudowy SINIAT - Ściany działowe

#### Nida Ściana 70A50/Cementex



#### PARAMETRY TECHNICZNE

Nazwa systemu	Nida Ściana 70A50/Cementex
Typ opłytkowania [Nida]	Cementex
Typ konstrukcji nośnej	Nida C50
Klasa odporności ogniowej (R)EI [min]	30
Izolacyjność akustyczna Rw [dB]	45
Wysokość zabudowy [mm]	3250
Grubość zabudowy [mm]	70
Masa zabudowy [kg/m <sup>2</sup> ]	31
Typ materiału izolacyjnego	wełna szklana
Grubość materiału izolacyjnego pod względem ogniowym [mm]	40
Gęstość materiału izolacyjnego pod względem ogniowym [kg/m <sup>3</sup> ]	15
Grubość materiału izolacyjnego pod względem akustycznym [mm]	50
Gęstość materiału izolacyjnego pod względem akustycznym [kg/m <sup>3</sup> ]	15
Klasa wg ETAG 003	III
Rodzaj systemu	Specjalny
Opinia techniczna	ITB 1060/11/R12NK

Najbardziej popularnym zastosowaniem płyt gipsowo-kartonowych są systemy ścian działowych. W ich budowie wykorzystuje się wszystkie rodzaje płyt Nida. Ściany działowe mogą pełnić funkcję rozdzielenia pomieszczeń, stanowić barierę ogniochronną lub izolować akustycznie i termicznie. Systemy ścian działowych oferowane przez Siniat zostały przebadane w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie. Na podstawie tych badań można określić, że systemy ścian, w zależności od konstrukcji, mogą osiągnąć klasę odporności ogniowej aż 120 min ((R)EI120). W tej klasie odporności ogniowej można budować ścianki działowe do wysokości 11 m. W specjalnych systemach ścian kinowych można budować ściany do wysokości 26 m. Systemy ścian działowych oferowane przez Siniat mogą osiągać parametry izolacyjności akustycznej od 42 dB (ścianki na pojedynczym profilu Nida C50

z opłytkowaniem 1x12,5 mm Nida Expert bez materiału izolacyjnego), aż do wartości 80 dB dla specjalnych systemów ścian działowych.