

## SYSTEMOWA KARTA TECHNICZNA

### System suchej zabudowy SINIAT - Stropy drewniane

#### Nida Strop D G32/DPB1-D12,5/Ogień+



#### PARAMETRY TECHNICZNE

|  |  |
|--|--|
| Nazwa systemu                          | Nida Strop D G32/DPB1-D12,5/Ogień+   |
| Klasa odporności ogniowej (R)EI [min]  | 120  |
| Rodzaj systemu                         | Specjalny  |
| Klasyfikacja ogniowa                   | ITB 1060/18/R137NZP  |
| Karta systemu                          | Gdy wybrano rozwiązanie z zabezpieczeniem od dołu, należy stosować opłytywanie NIDA Ogień Plus lub NIDA Kompakt o minimalnej grubości 12,5 mm. |
| Typ opłytywania od dołu                | nd   |
| Grubość okładziny od dołu              | nd   |
| Typ opłytywania od góry                | Duripanel B1   |
| Grubość okładziny od góry              | 32   |
| Strona zabezpieczenia ogniowego        | Od góry  |
| Wypełnienie przestrzeni między belkami | Z wypełnieniem wełną mineralną   |
| Dodatkowe zabezpieczenie               | tak  |
| Wskaźnik przekroju poprzecznego [b/h]  | 0,5  |
| Wskaźnik wyężenia przy zginaniu [ M]   | 0,8  |

System ochrony ogniowej stropów drewnianych NIDA Strop jest rozwiązaniem o bardzo szerokim zastosowaniu. Umożliwia zabezpieczenie wszystkich typów stropów o konstrukcji drewnianej w zależności od wymagań strony oddziaływania ognia (od góry, od dołu lub obustronnie). Ten unikalny na polskim rynku system stworzono w oparciu o innowacyjne płyty cementowo-wiórowe Duripanel B1 i Duripanel A2. System NIDA Strop zapewnia ochronę ogniową w klasach odporności ogniowej R30-R120, zoptymalizowany dobór zabezpieczenia w zakresie weryfikacji charakterystyk parametrów statycznych i wielkości przekroju elementów nośnych a także podwyższoną odporność mechaniczną górnej zabudowy stropu z unikalnych płyt cementowo-wiórowych Duripanel.