


## SYSTEMOWA KARTA TECHNICZNA

### System suchej zabudowy SINIAT - Zabudowa poddaszy

#### Nida Poddasze EL/CD60/37,5/Hydro



#### PARAMETRY TECHNICZNE

|                                                                           |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Nazwa systemu                                                             | Nida Poddasze EL/CD60/37,5/Hydro      |
| Typ opłytkowania [Nida]                                                   | Nida Hydro                            |
| Typ konstrukcji nośnej                                                    | Nida EL60/CD60 w układzie równoległym |
| Klasa odporności ogniowej (R)EI [min]                                     | 60                                    |
| Minimalna wysokość podwieszenia [mm]                                      | 69                                    |
| Masa zabudowy [kg/m <sup>2</sup> ]                                        | 36                                    |
| Typ materiału izolacyjnego                                                | wełna skalna                          |
| Grubość materiału izolacyjnego pod względem ogniowym [mm]                 | 50                                    |
| Gęstość materiału izolacyjnego pod względem ogniowym [kg/m <sup>3</sup> ] | 38                                    |
| Rodzaj systemu                                                            | Specjalny                             |
| Klasyfikacja ogniowa                                                      | LBO-033-KZ/22                         |
| Współczynnik przenikania ciepła                                           | 0,15                                  |
| Certyfikat antywłamaniowy                                                 | 40                                    |

Płyty gipsowo-kartonowe Nida są idealnym materiałem do łatwego wykonania zabudowy poddaszy użytkowych. Pozwalają one na estetyczne ukrycie konstrukcji więźby dachowej i ukrytego w niej materiału izolacyjnego z wełny mineralnej w budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej. Najważniejszą jednak funkcją takich zabudów jest zabezpieczenie ppoż. palnej konstrukcji więźby i palnego przekrycia dachu. W naszym kraju obowiązują niepodważalne przepisy zawarte w Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie §219 ust. 2, które wymuszają zabezpieczenie ogniowe wszystkich poddaszy przeznaczonych na cele użytkowe (mieszkania, biura itp.). Sposób zabezpieczenia skonstruowano jak przegrodę ppoż. oddzielającą palną konstrukcję i palne przekrycie dachu w obiektach budowlanych (mieszkalne w klasie EI30, obiekty użyteczności publicznej w klasie EI60).

Firma Siniat jako pierwsza na rynku Polskim przebadła i opracowała systemy Nida Poddasza odpowiadające wymaganiom obowiązujących przepisów krajowych.



[www.siniat.pl](http://www.siniat.pl)



Wyszukiwarka systemów Nida  
[www.systemynida.pl](http://www.systemynida.pl)



Kalkulator systemów Nida  
[www.siniat.pl/kalkulatory](http://www.siniat.pl/kalkulatory)



PIERWSZE NA RYNKU  
SYSTEMY SUCHEJ  
ZABUDOWY  
OZNAKOWANE CE



Siniat sp. z o.o.  
ul. Przecławaska 8 03-879 Warszawa | NIP: 662-005-08-11 | REGON: 001412101 | KRS: 0000046388  
tel.: +48 41 357 82 00 | fax: +48 41 357 81 61