



## SYSTEMOWA KARTA TECHNICZNA

### System suchej zabudowy SINIAT - Sufity podwieszane

#### Nida Sufit PK48/12,5/Twarda



#### PARAMETRY TECHNICZNE

|                                                                              |                             |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nazwa systemu                                                                | Nida Sufit PK48/12,5/Twarda |
| Typ opłytkowania [Nida]                                                      | Nida Twarda                 |
| Typ konstrukcji nośnej                                                       | Nida PK48                   |
| Klasa odporności ogniowej (R)EI [min]                                        | 15                          |
| Współczynnik pochłaniania dźwięku $\alpha$ [dB]                              | Nieokreślony                |
| Minimalna wysokość podwieszenia [mm]                                         | 27,5                        |
| Masa zabudowy [kg/m <sup>2</sup> ]                                           | 14,5                        |
| Maksymalne obciążenie z odpornością ogniową [kg]                             | 7,5                         |
| Maksymalne obciążenie bez odporności ogniowej [kg]                           | 66                          |
| Odporność na uderzenia                                                       | 1A                          |
| Rodzaj systemu                                                               | Specjalny                   |
| Opinia techniczna                                                            | ITB 1060/12/R14NK           |
| Klasyfikacja ogniowa                                                         | LBO-056-KZ/22               |
| Certyfikat antywłamaniowy                                                    | NIE                         |
| Gęstość materiału izolacyjnego pod względem akustycznym [kg/m <sup>3</sup> ] | Od dołu                     |
| Grubość materiału izolacyjnego pod względem ogniowym [mm]                    | pi698406                    |

Drugim, po ścianach, najbardziej popularnym zastosowaniem płyt gipsowo-kartonowych i gipsowych Nida są sufity podwieszane. Mogą one pełnić np. funkcję estetycznego ukrycia biegnących pod sufitem instalacji lub elementów konstrukcyjnych stropu. Mogą stanowić również barierę ogniochronną lub izolować akustycznie i termicznie. Poszycie konstrukcji rusztu sufitu podwieszanego stanowi najczęściej płyta Nida Expert 12,5 mm lub Nida Ogień Plus 12,5 mm lub 15 mm. W specjalnych sufitach pochłaniających dźwięk wykorzystuje się płyty perforowane Nida Sonic. Konstrukcję rusztu sufitu podwieszanego najczęściej stanowią zimnogięte profile stalowe Nida CD 60 i Nida UD 27, montowane w układzie krzyżowym jedno- lub dwupoziomowym. Zawiesia sufitów podwieszanych stanowią wieszaki obrotowe ze sprężyną i pręty mocujące, lub w przypadku sufitów stanowiących zabezpieczenia ogniowe, wieszaki noniuszowe lub elementy do mocowania bezpośredniego Nida ES, EL.



[www.siniat.pl](http://www.siniat.pl)



Wyszukiwarka systemów Nida  
[www.systemynida.pl](http://www.systemynida.pl)



Kalkulator systemów Nida  
[www.siniat.pl/kalkulatory](http://www.siniat.pl/kalkulatory)



PIERWSZE NA RYNKU  
SYSTEMY SUCHEJ  
ZABUDOWY  
OZNAKOWANE CE



Siniat sp. z o.o.  
ul. Przecławska 8 03-879 Warszawa | NIP: 662-005-08-11 | REGON: 001412101 | KRS: 0000046388  
tel.: +48 41 357 82 00 | fax: +48 41 357 81 61